



Технические характеристики измельчителя веток и сучьев QuadChip 160



Толщина ветки 160 мм Производитель двигателя Кивота Мощность двигателя 34 л.с. Топливо Дизель Счетчик моточасов Есть Тип измельчителя Дисковый Ножей 4 Производительность, 4,7 Топливный бак 25 л Система защиты No stress Размер входного желоба 1100мм х 800мм Размер входного окна 160 мм х 230мм Дальность вылета щепы Регулируемая, 280° Сцепление нет Длина 3211 мм Ширина 1502 мм Высота 2545 мм Вес 749 кг Звуковое давление 92dB(A)		
Производитель двигателя Kubota Мощность двигателя 34 л.с. Топливо Дизель Счетчик моточасов Есть Тип измельчителя Дисковый Ножей 4 Производительность, 4,7 Топливный бак 25 л Система защиты No stress Размер входного желоба 1100мм х 800мм Размер входного окна 160 мм х 230мм Дальность вылета щепы Регулируемая, 280° Сцепление нет Длина 3211 мм Ширина 1502 мм Высота 2545 мм Вес 749 кг Звуковое давление 92dB(A)		QuadChip 160
Мощность двигателя 34 л.с. Топливо Дизель Счетчик моточасов Есть Тип измельчителя Дисковый Ножей 4 Производительность, 4,7 Топливный бак 25 л Система защиты No stress Размер входного желоба 1100мм х 800мм Размер входного окна 160 мм х 230мм Дальность вылета щепы Регулируемая, 280° Сцепление нет Длина 3211 мм Ширина 1502 мм Высота 2545 мм Вес 749 кг Звуковое давление 92dB(A)	Толщина ветки	160 мм
Топливо Дизель Счетчик моточасов Есть Тип измельчителя Дисковый Ножей 4 Производительность, 4,7 Топливный бак 25 л Система защиты No stress Размер входного желоба 1100мм х 800мм Размер входного окна 160 мм х 230мм Дальность вылета щепы Регулируемая, 280° Сцепление нет Длина 3211 мм Ширина 1502 мм Высота 2545 мм Вес 749 кг Звуковое давление 92dB(A)	Производитель двигателя	Kubota
Счетчик моточасов Есть Тип измельчителя Дисковый Ножей 4 Производительность, 4,7 Топливный бак 25 л Система защиты No stress Размер входного желоба 1100мм х 800мм Размер входного окна 160 мм х 230мм Дальность вылета щепы Регулируемая, 280° Сцепление нет Длина 3211 мм Ширина 1502 мм Высота 2545 мм Вес 749 кг Звуковое давление 92dB(A)	Мощность двигателя	34 л.с.
Тип измельчителя Дисковый Ножей 4 Производительность, 4,7 Топливный бак 25 л Система защиты No stress Размер входного желоба 1100мм х 800мм Размер входного окна 160 мм х 230мм Дальность вылета щепы Регулируемая, 280° Сцепление нет Длина 3211 мм Ширина 1502 мм Высота 2545 мм Вес 749 кг Звуковое давление 92dB(A)	Топливо	Дизель
Ножей 4 Производительность, 4,7 Топливный бак 25 л Система защиты No stress Размер входного желоба 1100мм х 800мм Размер входного окна 160 мм х 230мм Дальность вылета щепы Регулируемая, 280° Сцепление нет Длина 3211 мм Ширина 1502 мм Высота 2545 мм Вес 749 кг Звуковое давление 92dB(A)	Счетчик моточасов	Есть
Производительность, 4,7 Топливный бак 25 л Система защиты No stress Размер входного желоба 1100мм х 800мм Размер входного окна 160 мм х 230мм Дальность вылета щепы Регулируемая, 280° Сцепление нет Длина 3211 мм Ширина 1502 мм Высота 2545 мм Вес 749 кг Звуковое давление 92dB(A)	Тип измельчителя	Дисковый
Топливный бак Система защиты Размер входного желоба Размер входного окна Дальность вылета щепы Сцепление Нет Длина Высота Высота Вес Звуковое давление 25 л No stress 1100мм x 800мм Регулируемая, 280° Регулируемая, 280° нет З211 мм Воста Высота Высота Высота Высота Высота Высота Воста В	Ножей	4
Система защиты No stress Размер входного желоба 1100мм x 800мм Размер входного окна 160 мм x 230мм Дальность вылета щепы Регулируемая, 280° Сцепление нет Длина 3211 мм Ширина 1502 мм Высота 2545 мм Вес 749 кг Звуковое давление 92dB(A)	Производительность,	4,7
Размер входного желоба 1100мм х 800мм Размер входного окна 160 мм х 230мм Дальность вылета щепы Регулируемая, 280° Сцепление нет Длина 3211 мм Ширина 1502 мм Высота 2545 мм Вес 749 кг Звуковое давление 92dB(A)	Топливный бак	25 л
Размер входного окна 160 мм х 230мм Дальность вылета щепы Регулируемая, 280° Сцепление нет Длина 3211 мм Ширина 1502 мм Высота 2545 мм Вес 749 кг Звуковое давление 92dB(A)	Система защиты	No stress
Дальность вылета щепы Регулируемая, 280° Сцепление нет Длина 3211 мм Ширина 1502 мм Высота 2545 мм Вес 749 кг Звуковое давление 92dB(A)	Размер входного желоба	1100мм х 800мм
Сцепление нет Длина 3211 мм Ширина 1502 мм Высота 2545 мм Вес 749 кг Звуковое давление 92dB(A)	Размер входного окна	160 мм х 230мм
Длина 3211 мм Ширина 1502 мм Высота 2545 мм Вес 749 кг Звуковое давление 92dB(A)	Дальность вылета щепы	Регулируемая, 280°
Ширина 1502 мм Высота 2545 мм Вес 749 кг Звуковое давление 92dB(A)	Сцепление	нет
Высота 2545 мм Вес 749 кг Звуковое давление 92dB(A)	Длина	3211 мм
Вес 749 кг Звуковое давление 92dB(A)	Ширина	1502 мм
Звуковое давление 92dB(A)	Высота	2545 мм
	Bec	749 кг
	Звуковое давление	92dB(A)
т араптинный пернод 3 года (от завода-	Гарантийный период	3 года (от завода-



Рычаг "антипаника"

доступен со всех сторон

Кнопка аварийной
блокировки





Входное окно с вертикальными вальцами и защитной рамкой — препятствуют блокировке при работе

Запатентованные дискообразные ножи Увеличенный срок службы по сравнению с плоскими ножами





